

FG 30

Fronttür – Gläserpülmaschine



- Digitale Steuerung
- 4 Waschprogramme, Zeit und Temperatur frei programmierbar
- Farbcodierte Steuerung
- Einschubhöhe 270 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- Multi-Laugenfiltersystem
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät Optional
- Laugenpumpe Optional
- Integrierte Enthärtung Optional

Korbausstattung serienmäßig:

- 2 Stück Grundkorb 400 x 400 mm
- 1 Stück Kleintellereinsatz
- 1 Stück Besteckköcher 2-teilig

Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	460 x 521 x 680	Boilerheizung (kW)	2,4
Korbabmessungen (mm)	400 x 400	Stromversorgung (V)	230
Spülprogramme (Sek.) Teilwasserwechsel	120 bis 240	Gesamtanschlusswert (kW)	2,66
Leistung Körbe/Std. (max)	30	Boilerinhalt (l)	4
Einschubhöhe (mm)	270	Breaktank RCD	Nein
Waspumpe (kW)	0,26	Reiniger-, Klarspülerdosierung	Serie
Tankinhalt (l)	12	Laugenpumpe	Option
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	2,5	Integrierte Enthärtung	Option
Kombinierte Wasch- und Nachspülarne	WRIS 2*	Gewicht (kg)	37

