

## FT 20-RO


### Fronttür – Geschirrspülmaschine



- Touch Screen Steuerung mit Programmablaufanzeige
- 5 Waschprogramme, Zeit und Temperatur frei programmierbar
- Farbcodierte Steuerung
- **Integrierte Umkehrosmoseanlage**
- Einschubhöhe 300 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- DYNAMIC Laugenfiltersystem
- Filtereinsatzkontrolle
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät serienmäßig
- Laugenpumpe serienmäßig
- Drucksteigerungspumpe serienmäßig

Korbausstattung serienmäßig:

- 2 Stück Tellerkorb 500 x 500 mm
- 1 Stück Einheitskorb 75 mm
- 1 Stück Besteckköcher G



### Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	600 x 600 x 850	Boilerheizung (kW)	7,0
Korbbmessungen (mm)	500 x 500	Stromversorgung (V)	400
Spülprogramme (Sek.) Teilwasserwechsel	200 bis 240	Gesamtanschlusswert (kW)	7,7
Leistung Körbe/Std. (max)	18	Boilerinhalt (l)	8
Einschubhöhe (mm)	300	Breaktank RCD	Serie
Waschpumpe (kW)	0,7	Reiniger-, Klarspülerdosierung	Serie
Tankinhalt (l)	10	Laugenpumpe	Serie
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	2,5	Umkehrosmose	Serie
Kombinierte Wasch- und Nachspülarne	WRIS 2*®	Gewicht (kg)	82

