

FT 36

Fronttür – Geschirrspülmaschine



- Digitale Steuerung
- 4 Waschprogramme, Zeit und Temperatur frei programmierbar
- Farbcodierte Steuerung
- **Multipower**
- **RCD Drucksteigerungspumpe**
- Einschubhöhe 360 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- Multi-Laugenfiltersystem
- Filtereinsatzkontrolle
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät Optional
- Laugenpumpe Optional
- Integrierte Enthärtung Optional

Korbausstattung serienmäßig:

- 1 Stück Tellerkorb 500 x 500 mm
- 1 Stück Einheitskorb 75 mm
- 1 Stück Besteckköcher G

Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	600 x 626 x 825	Boilerheizung (kW)	5,0
Korbabmessungen (mm)	500 x 500	Stromversorgung (V)	230 / 400
Spülprogramme (Sek.) Teilwasserwechsel	100 bis 240	Gesamtanschlusswert (kW)	5,45
Leistung Körbe/Std. (max)	36	Boilerinhalt (l)	7,5
Einschubhöhe (mm)	360	Breaktank RCD	Serie
Waspumpe (kW)	0,45	Klarspüldosiergerät	Serie
Tankinhalt (l)	21	Laugenpumpe	Option
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	2,5	Integrierte Enthärtung	Option
Kombinierte Wasch- und Nachspülarne	WRIS 2+®	Gewicht (kg)	58

