

FT 60


Fronttür – Geschirrspülmaschine



- Touch Screen Steuerung mit Programmablaufanzeige
- 5 Waschprogramme, Zeit und Temperatur frei programmierbar
- Farbcodierte Steuerung
- **Multipower**
- Einschubhöhe 400 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- DYNAMIC Laugenfiltersystem
- Filtereinsatzkontrolle
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät serienmäßig
- Laugenpumpe serienmäßig
- Drucksteigerungspumpe serienmäßig

Korbausstattung serienmäßig:

- 2 Stück Tellerkorb 500 x 500 mm
- 1 Stück Einheitskorb 75 mm
- 1 Stück Besteckköcher G



Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	600 x 600 x 820	Boilerheizung (kW)	2,5 / 5,0 / 7,0
Korbabmessungen (mm)	500 x 500	Stromversorgung (V)	230 / 400
Spülprogramme (Sek.) Teilwasserwechsel	60 bis 240	Gesamtanschlusswert (kW)	3,2 / 5,7 / 7,7
Leistung Körbe/Std. (max)	60	Boilerinhalt (l)	8,2
Einschubhöhe (mm)	400	Breaktank RCD	Serie
Waschpumpe (kW)	0,7	Reiniger-, Klarspülerdosierung	Serie
Tankinhalt (l)	10	Laugenpumpe	Serie
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	2,5	Wasserenthärtung	gegen Mehrpreis
Kombinierte Wasch- und Nachspülarne	WRIS 2*®	Gewicht (kg)	70

