

## HT 70

### Haubenspülmaschine



- Touch Screen Steuerung mit Programmablaufanzeige
- 5 Waschprogramme, Zeit und Temperatur frei programmierbar
- Farbcodierte Steuerung
- Einschubhöhe 440 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- DYNAMIC Laugenfiltersystem
- Filtereinsatzkontrolle
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät serienmäßig
- Laugenpumpe serienmäßig
- Drucksteigerungspumpe serienmäßig
- Breaktank RCD

Korbausstattung serienmäßig:

- 2 Stück Tellerkorb 500 x 500 mm
- 1 Stück Einheitskorb 75 mm
- 1 Stück Besteckköcher G

### Technische Daten

|  |                   |                                |                 |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)      | 624 x 740 x 1.537 | Boilerheizung (kW)             | 14,0            |
| Korbabmessungen (mm)                   | 500 x 500         | Stromversorgung (V)            | 400             |
| Spülprogramme (Sek.) Teilwasserwechsel | 52 bis 240        | Gesamtanschlusswert (kW)       | 15,5            |
| Leistung Körbe/Std. (max)              | 70                | Boilerinhalt (l)               | 8,2             |
| Einschubhöhe (mm)                      | 440               | Breaktank RCD                  | Serie           |
| Waschpumpe (kW)                        | 1,5               | Reiniger-, Klarspülerdosierung | Serie           |
| Tankinhalt (l)                         | 42                | Laugenpumpe                    | Serie           |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (l)         | 2,8               | Wasserenthärtung               | gegen Mehrpreis |
| Kombinierte Wasch- und Nachspülarne    | CNS               | Gewicht (kg)                   | 128             |

