

## TSF32E

### Fronttür-Topfspülmaschine



- Topfspülmaschine für Großküchen, Kantinen, Bäckereien, und Metzgereien
- doppelwandig schall- und wärmeisoliert
- elektronische Steuerung
- Einschubhöhe 650 mm
- Wrasenabluftanschlußstutzen
- Optimale Hygienesicherheit durch tiefgezogenen Tank und doppeltes Siebsystem
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Inkl. Drucksteigerungspumpe
- Korbgröße bis 1320 x 700 mm

Korbausstattung serienmäßig mit:

- 1 Universal-Gitterkorb 1.320x700 mm
- 2 Einsatz für 3 Bleche



### Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	1500 x 900 x 1930	Tankheizung (kW)	9,0
Korbabmessungen max. (mm)	1.320 x 700	Stromversorgung (V)	400
Spülprogramme (Sek.) bei WW **	120 / 240 / 360 / 600	Gesamtanschlusswert (kW)	15,0
Theoretische Leistung (Körbe/Std.)	30	Gewicht (kg)	340
Einschubhöhe (mm)	650	Klarspülerdosierung	Serie
Waspumpe (kW)	2x 3,0	Reinigerdosierung	gegen Mehrpreis
Tankinhalt (l)	100	Laugenpumpe	gegen Mehrpreis
Wasserverbrauch pro Korb (l)	16,0		
Boilerheizung (kW)	9,0	Einschubhöhe 800 mm	gegen Mehrpreis
		Verstärkter Boiler für KW-Zulauf	gegen Mehrpreis
** bei Anschluss an Kaltwasser verlängern sich die Programmlaufzeiten.			

